GEMA Produktdatenblatt

Haas + Sohn Solido | Stahl Tiefschwarz mit Kochplatte und Holzfachtür

Produktidentität	Geprüfte Ausführung
Hersteller / Modell	Haas + Sohn / Solido
Artikel / Ausführung	03 010 10 85 / Stahl Tiefschwarz mit Kochplatte und Holzfachtür
Dokumentstand / Sprache	05.11.2026 / Deutsch

Produkt und Einsatz

Der Solido verbindet einen gerundeten schwarzen Stahlkorpus mit einer Kochplatte. Eine Tür verschließt das Holzfach unter dem Feuerraum und sorgt für eine durchgehende Front. Mit 6,5 kW Nennwärmeleistung und der Kochmöglichkeit passt das Modell zu Wohnbereichen, in denen die Feuerstätte auch funktional genutzt werden soll.

Technische Angaben

Merkmal	Wert / Einheit / Bedingung
Nennwärmeleistung	6,5 kW
Ausführung	Stahl Tiefschwarz mit Kochplatte und Holzfachtür
Energieeffizienzklasse	A+
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	≥ 75 %
Energieeffizienzindex EEI	107
Höhe	1125 mm
Breite	533 mm
Tiefe	460 mm
Nettogewicht der Ausführung	125 kg
Maximale Scheitholzlänge	330 mm
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennlast	282 °C
Abgasmassenstrom bei Nennlast	6,3 g/s
Förderdruck für den Betrieb	12 Pa
Rauchrohranschluss	oben

GEMA Produktdatenblatt

Haas + Sohn Solido | Stahl Tiefschwarz mit Kochplatte und Holzfachtür

Ausstattung und praktische Nutzung

Die Verbrennungsluft wird über die am Gerät vorgesehene Luftregelung eingestellt. Die Kochplatte erwärmt sich durch den Abbrand; sie hat keine unabhängige Temperaturregelung. Die separate Geräteinformation Solido gehört zusammen mit der allgemeinen Aufstell- und Bedienungsanleitung zum Dokumentensatz.

- Kochplatte als zusätzliche Nutzung während des Heizbetriebs
- Holzfach mit Tür für eine geschlossene Front
- Gerundete Stahlausführung in Tiefschwarz

Einbindung und relevante Grenzen

Den Abgasanschluss gemäß der modellbezogenen Geräteanleitung planen. Aufstellfläche, Abgasweg und Verbrennungsluft müssen zum konkreten Gerät passen. Die Abnahme und Anschlussplanung sind vor der Nutzung mit dem zuständigen Fachbetrieb beziehungsweise Schornsteinfeger abzustimmen.

Direkte Beheizung des Aufstellraums als zusätzliche Wärmequelle. Die Auswahl der Leistung erfolgt nach dem tatsächlichen Wärmebedarf und den Aufstellbedingungen.

Dokumentbezug

Solido (050), Geräteblatt V25 I12 und zugehörige DE-Grundanleitung. Die passende Originalanleitung, Energielabel und ErP-Produktinformationen werden separat als Downloads bereitgestellt.

Lieferumfang

- 1 × Haas + Sohn Solido, Stahl Tiefschwarz mit Kochplatte und Holzfachtür
- Zum Gerät gehörende Kochplatte