GEMA Produktdatenblatt

Extraflame Teorema Plus AD | Schwarz

Produktidentität	Geprüfte Ausführung
Hersteller / Modell	Extraflame / Teorema Plus AD
Artikel / Ausführung	1295752 / Schwarz
Dokumentstand / Sprache	05.11.2026 / Deutsch

Produkt und Einsatz

Der Teorema Plus AD ist die kanalisierbare Ausführung der Teorema-Reihe. Zwei getrennte Warmluftausgänge und die zugehörigen Gebläse erlauben eine geplante Wärmeverteilung über den Aufstellraum hinaus. Mit 12 kW Nennwärmeleistung und einem Pelletbehälter für 27 kg unterscheidet sich das Modell deutlich von kleinen Einzelraum-Pelletöfen.

Technische Angaben

Merkmal	Wert / Einheit / Bedingung
Nennwärmeleistung	12 kW
Ausführung	Schwarz
Energieeffizienzklasse	A+
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	93 %
Höhe	1080 mm
Breite	525 mm
Tiefe	652 mm
Nettogewicht der Ausführung	172 kg
Rauchrohrdurchmesser	80 mm
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennlast	191 °C
Abgasmassenstrom bei Nennlast	6,3 g/s
Förderdruck für den Betrieb	5 Pa
Pelletbehälter	27 kg
Stromversorgung	230 V
Rauchrohranschluss	hinten

GEMA Produktdatenblatt

Extraflame Teorema Plus AD | Schwarz

Ausstattung und praktische Nutzung

Die Steuerung führt die automatische Zündung und Pelletdosierung aus. Raumluft- und Kanalisierungsgebläse werden über die vorgesehenen Funktionen angepasst. Für die Kanalisierung sind Leitungsführung und angeschlossene Räume fachgerecht zu planen; eine pauschale Reichweite oder eine Versorgung beliebiger Räume wird nicht zugesagt.

- Zwei Warmluftausgänge für eine geplante zusätzliche Wärmeverteilung
- 27-kg-Pelletbehälter für größere Brennstoffvorräte im Gerät
- 12 kW Nennwärmeleistung mit Total-Control-WLAN-Steuerung

Einbindung und relevante Grenzen

Der Rauchrohranschluss hat 80 mm Durchmesser und ist hinten vorgesehen. Aufstellfläche, Abgasweg und Verbrennungsluft müssen zum konkreten Gerät passen. Die Abnahme und Anschlussplanung sind vor der Nutzung mit dem zuständigen Fachbetrieb beziehungsweise Schornsteinfeger abzustimmen. Für Zündung, Steuerung und Förderung ist ein geeigneter Stromanschluss erforderlich.

Direkte Beheizung des Aufstellraums als zusätzliche Wärmequelle. Die Auswahl der Leistung erfolgt nach dem tatsächlichen Wärmebedarf und den Aufstellbedingungen. Eine zusätzliche Warmluftverteilung ist bei fachgerechter Planung möglich.

Dokumentbezug

Teorema Plus AD, DE 004331689 Rev.000; SPEL 18.09.2025. Die passende Originalanleitung, Energielabel und ErP-Produktinformationen werden separat als Downloads bereitgestellt.

Lieferumfang

- 1 × Extraflame Teorema Plus AD, Schwarz