GEMA Produktdatenblatt

Justus Austin 7 I | Stahl Schwarz / Speckstein

Produktidentität	Geprüfte Ausführung
Hersteller / Modell	Justus / Austin 7 I
Artikel / Ausführung	4857 23 / Stahl Schwarz / Speckstein
Dokumentstand / Sprache	05.11.2026 / Deutsch

Produkt und Einsatz

Der Austin 7 I verbindet eine gerundete Stahlform mit einer Verkleidung aus Speckstein. Die Steinflächen nehmen während des Heizens Wärme auf und ergänzen die direkte Wärmeabgabe der Feuerstätte. Mit seiner größeren Frontscheibe und dem geschlossenen Bereich unter dem Feuerraum passt er als sichtbare zusätzliche Wärmequelle in einen Wohnbereich.

Technische Angaben

Merkmal	Wert / Einheit / Bedingung
Nennwärmeleistung	7 kW
Ausführung	Stahl Schwarz / Speckstein
Energieeffizienzklasse	A+
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	80,3 %
Energieeffizienzindex EEI	107
Höhe	1177 mm
Breite	565 mm
Tiefe	455 mm
Nettogewicht der Ausführung	164 kg
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Maximale Scheitholzlänge	330 mm
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennlast	261 °C
Abgasmassenstrom bei Nennlast	6,6 g/s
Förderdruck für den Betrieb	12 Pa
Rauchrohranschluss	hinten, oben

GEMA Produktdatenblatt

Justus Austin 7 I | Stahl Schwarz / Speckstein

Ausstattung und praktische Nutzung

Primär- und Sekundärluft werden über die vorgesehenen Schieber eingestellt. Das Dreifach-Luftsystem führt zusätzliche Luft in den Brennraum; die Scheibenspülung unterstützt den freien Blick auf das Feuer. Auch ein zum Dauerbetrieb geeignetes Gerät benötigt beim Holzheizen regelmäßig Brennstoff.

- Specksteinverkleidung für eine ergänzende Wärmespeicherung
- 7 kW Nennwärmeleistung für die direkte Raumbeheizung
- Rauchrohranschluss oben oder hinten für die Anschlussplanung

Einbindung und relevante Grenzen

Der Rauchrohranschluss hat 150 mm Durchmesser und ist hinten, oben vorgesehen. Aufstellfläche, Abgasweg und Verbrennungsluft müssen zum konkreten Gerät passen. Die Abnahme und Anschlussplanung sind vor der Nutzung mit dem zuständigen Fachbetrieb beziehungsweise Schornsteinfeger abzustimmen.

Direkte Beheizung des Aufstellraums als zusätzliche Wärmequelle. Die Auswahl der Leistung erfolgt nach dem tatsächlichen Wärmebedarf und den Aufstellbedingungen.

Dokumentbezug

Austin 7 I, Herstelleranleitung 292 7839 000 · 1019. Die passende Originalanleitung, Energielabel und ErP-Produktinformationen werden separat als Downloads bereitgestellt.

Lieferumfang

- 1 × Justus Austin 7 I, Stahl Schwarz / Speckstein