GEMA Produktdatenblatt

Justus Faro W+ 2.0 | Stahl Schwarz / Speckstein-Abdeckplatte

Produktidentität	Geprüfte Ausführung
Hersteller / Modell	Justus / Faro W+ 2.0
Artikel / Ausführung	5693 11 / Stahl Schwarz / Speckstein-Abdeckplatte
Dokumentstand / Sprache	05.11.2026 / Deutsch

Produkt und Einsatz

Der Faro W+ 2.0 setzt mit seiner hohen, runden Bauform einen vertikalen Akzent. Die ausgewählte Ausführung hat einen schwarzen Stahlmantel und eine Abdeckplatte aus Speckstein. Im Gerät ist das wärmePLUS-Speichersystem mit 85 kg Speichermasse enthalten; es nimmt Wärme während des Abbrands auf und gibt sie anschließend zeitversetzt an den Raum ab.

Technische Angaben

Merkmal	Wert / Einheit / Bedingung
Nennwärmeleistung	7 kW
Ausführung	Stahl Schwarz / Speckstein-Abdeckplatte
Energieeffizienzklasse	A+
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	80 %
Energieeffizienzindex EEI	107
Höhe	1501 mm
Breite	520 mm
Tiefe	520 mm
Gerätegewicht laut Hersteller-Tabelle	250 kg
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Maximale Scheitholzlänge	330 mm
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennlast	302 °C
Abgasmassenstrom bei Nennlast	7,2 g/s
Förderdruck für den Betrieb	12 Pa
Rauchrohranschluss	hinten, oben

GEMA Produktdatenblatt

Justus Faro W+ 2.0 | Stahl Schwarz / Speckstein-Abdeckplatte

Ausstattung und praktische Nutzung

Die Verbrennungsluft wird manuell geregelt. Für die Speichernutzung wird das Gerät entsprechend der Anleitung aufgeheizt; Speicherwirkung und Nachwärme hängen vom Abbrand und vom Raum ab. Der Speicher ersetzt keine Regelung der Raumtemperatur und rechtfertigt keine größere Brennstoffauflage.

- 85 kg wärmePLUS-Speichermasse im Gerät enthalten
- Runde Stahlform mit Speckstein-Abdeckplatte
- Geschlossener Holzfachbereich für eine ruhige Frontansicht

Einbindung und relevante Grenzen

Der Rauchrohranschluss hat 150 mm Durchmesser und ist hinten, oben vorgesehen. Aufstellfläche, Abgasweg und Verbrennungsluft müssen zum konkreten Gerät passen. Die Abnahme und Anschlussplanung sind vor der Nutzung mit dem zuständigen Fachbetrieb beziehungsweise Schornsteinfeger abzustimmen.

Direkte Beheizung des Aufstellraums als zusätzliche Wärmequelle. Die Auswahl der Leistung erfolgt nach dem tatsächlichen Wärmebedarf und den Aufstellbedingungen.

Dokumentbezug

Faro W+ 2.0, 293 1486 000 · 1129; Original-ErP-Seite 51. Die passende Originalanleitung, Energielabel und ErP-Produktinformationen werden separat als Downloads bereitgestellt.

Lieferumfang

- 1 × Justus Faro W+ 2.0, Stahl Schwarz / Speckstein-Abdeckplatte
- Im Gerät vorgesehenes wärmePLUS-Speichersystem mit 85 kg Speichermasse