GEMA Produktdatenblatt

Justus Usedom 7 I | Stahl Gussgrau / Speckstein

Produktidentität	Geprüfte Ausführung
Hersteller / Modell	Justus / Usedom 7 I
Artikel / Ausführung	6527 22 / Stahl Gussgrau / Speckstein
Dokumentstand / Sprache	05.11.2026 / Deutsch

Produkt und Einsatz

Der Usedom 7 I hat einen gussgrauen Stahlkorpus mit sichtbaren Specksteinflächen. Die prismatische Front öffnet den Blick auf das Feuer, während das Holzfach darunter Platz für eine griffbereite Brennstoffmenge bietet. Das Modell verbindet eine klassische Kaminofenaufteilung mit 7 kW Nennwärmeleistung.

Technische Angaben

Merkmal	Wert / Einheit / Bedingung
Nennwärmeleistung	7 kW
Ausführung	Stahl Gussgrau / Speckstein
Energieeffizienzklasse	A
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	80 %
Energieeffizienzindex EEI	106
Höhe	1150 mm
Breite	586 mm
Tiefe	475 mm
Nettogewicht der Ausführung	173 kg
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Maximale Scheitholzlänge	330 mm
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennlast	286 °C
Abgasmassenstrom bei Nennlast	6,1 g/s
Förderdruck für den Betrieb	12 Pa
Rauchrohranschluss	hinten, oben

GEMA Produktdatenblatt

Justus Usedom 7 I | Stahl Gussgrau / Speckstein

Ausstattung und praktische Nutzung

Der Holzabbrand wird über die manuelle Luftregelung geführt. Die Scheibenspülung arbeitet mit Verbrennungsluft und reduziert Ablagerungen im regulären Betrieb; sie ersetzt die Glasreinigung nicht. Das Holzfach dient der Aufbewahrung einer kleinen Menge, die Sicherheitsvorgaben der Anleitung bleiben maßgeblich.

- Speicksteinverkleidung auf gussgrauem Stahlkorpus
- Prismatische Front für eine breite Feueransicht
- 7 kW Nennwärmeleistung und Holzfach unter dem Feuerraum

Einbindung und relevante Grenzen

Der Rauchrohranschluss hat 150 mm Durchmesser und ist hinten, oben vorgesehen. Aufstellfläche, Abgasweg und Verbrennungsluft müssen zum konkreten Gerät passen. Die Abnahme und Anschlussplanung sind vor der Nutzung mit dem zuständigen Fachbetrieb beziehungsweise Schornsteinfeger abzustimmen.

Direkte Beheizung des Aufstellraums als zusätzliche Wärmequelle. Die Auswahl der Leistung erfolgt nach dem tatsächlichen Wärmebedarf und den Aufstellbedingungen.

Dokumentbezug

Usedom 7 I, 2919941000 · 1054. Die passende Originalanleitung, Energielabel und ErP-Produktinformationen werden separat als Downloads bereitgestellt.

Lieferumfang

- 1 × Justus Usedom 7 I, Stahl Gussgrau / Speckstein