GEMA Produktdatenblatt

Justus Usedom 5 D II | Stahl Schwarz / Sandstein

Produktidentität	Geprüfte Ausführung
Hersteller / Modell	Justus / Usedom 5 D II
Artikel / Ausführung	6530 42 / Stahl Schwarz / Sandstein
Dokumentstand / Sprache	05.11.2026 / Deutsch

Produkt und Einsatz

Der Usedom 5 D II verbindet Sandsteinflächen mit schwarzem Stahl und einer prismatischen Feuerraumfront. Sein Automatikregler unterscheidet ihn vom manuell geregelten Usedom 5. Unter dem Feuerraum liegt ein offenes Holzfach; die Nennwärmeleistung beträgt 5,5 kW.

Technische Angaben

Merkmal	Wert / Einheit / Bedingung
Nennwärmeleistung	5,5 kW
Ausführung	Stahl Schwarz / Sandstein
Energieeffizienzklasse	A
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	> 80 %
Energieeffizienzindex EEI	106
Höhe	982 mm
Breite	492 mm
Tiefe	373 mm
Nettogewicht der Ausführung	107 kg
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Maximale Scheitholzlänge	250 mm
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennlast	294 °C
Abgasmassenstrom bei Nennlast	5 g/s
Förderdruck für den Betrieb	12 Pa
Rauchrohranschluss	hinten, oben

GEMA Produktdatenblatt

Justus Usedom 5 D II | Stahl Schwarz / Sandstein

Ausstattung und praktische Nutzung

Die Primärluft wird über den Automatikregler eingestellt, die Sekundärluft entsprechend der Anleitung separat geführt. Die Regelung macht aus dem Scheitholzofen keine selbsttätig beschickte Heizung. Beim Holzheizen bleibt regelmäßiges Nachlegen erforderlich; Dauerbrandangaben dürfen nicht als Holzlaufzeit verstanden werden.

- Automatikregler für die Primärluft als Unterschied zum Usedom 5
- Sandsteinverkleidung mit prismatischer Sichtscheibe
- 5,5 kW Nennwärmeleistung in kompakter Bauform

Einbindung und relevante Grenzen

Der Rauchrohranschluss hat 150 mm Durchmesser und ist hinten, oben vorgesehen. Aufstellfläche, Abgasweg und Verbrennungsluft müssen zum konkreten Gerät passen. Die Abnahme und Anschlussplanung sind vor der Nutzung mit dem zuständigen Fachbetrieb beziehungsweise Schornsteinfeger abzustimmen.

Direkte Beheizung des Aufstellraums als zusätzliche Wärmequelle. Die Auswahl der Leistung erfolgt nach dem tatsächlichen Wärmebedarf und den Aufstellbedingungen.

Dokumentbezug

Usedom 5 D II, 293 1482 000 · 2101. Die passende Originalanleitung, Energielabel und ErP-Produktinformationen werden separat als Downloads bereitgestellt.

Lieferumfang

- 1 × Justus Usedom 5 D II, Stahl Schwarz / Sandstein