GEMA Produktdatenblatt

Justus Usedom 5 IV | Stahl Schwarz / Sandstein

Produktidentität	Geprüfte Ausführung
Hersteller / Modell	Justus / Usedom 5 IV
Artikel / Ausführung	6531 42 / Stahl Schwarz / Sandstein
Dokumentstand / Sprache	05.11.2026 / Deutsch

Produkt und Einsatz

Der Usedom 5 IV kombiniert eine schwarze Stahlfront mit Sandsteinflächen und einer prismatischen Sichtscheibe. Unter dem Feuerraum liegt ein offenes Holzfach. Die Ausführung mit 5,5 kW Nennwärmeleistung ist eine kompakte Alternative zu höheren Speicheröfen und setzt mit dem helleren Naturstein einen eigenen gestalterischen Akzent.

Technische Angaben

Merkmal	Wert / Einheit / Bedingung
Nennwärmeleistung	5,5 kW
Ausführung	Stahl Schwarz / Sandstein
Energieeffizienzklasse	A
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	≥ 80 %
Energieeffizienzindex EEI	106
Höhe	982 mm
Breite	492 mm
Tiefe	373 mm
Nettogewicht der Ausführung	103 kg
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Maximale Scheitholzlänge	250 mm
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennlast	312 °C
Abgasmassenstrom bei Nennlast	4,8 g/s
Förderdruck für den Betrieb	12 Pa
Rauchrohranschluss	hinten, oben

GEMA Produktdatenblatt

Justus Usedom 5 IV | Stahl Schwarz / Sandstein

Ausstattung und praktische Nutzung

Die Primär- und Sekundärluft wird manuell geführt. Dieses Modell ist vom Usedom 5 D mit Automatikregler zu unterscheiden. Die Nennleistung wird mit der in der Anleitung vorgesehenen Brennstoffmenge erreicht; die Raumtemperatur ergibt sich zusätzlich aus Wärmebedarf und Aufstellbedingungen.

- Sandsteinverkleidung mit natürlicher Oberflächenzeichnung
- Prismatische Sichtscheibe und offenes Holzfach
- 5,5 kW Nennwärmeleistung mit manueller Luftregelung

Einbindung und relevante Grenzen

Der Rauchrohranschluss hat 150 mm Durchmesser und ist hinten, oben vorgesehen. Aufstellfläche, Abgasweg und Verbrennungsluft müssen zum konkreten Gerät passen. Die Abnahme und Anschlussplanung sind vor der Nutzung mit dem zuständigen Fachbetrieb beziehungsweise Schornsteinfeger abzustimmen.

Direkte Beheizung des Aufstellraums als zusätzliche Wärmequelle. Die Auswahl der Leistung erfolgt nach dem tatsächlichen Wärmebedarf und den Aufstellbedingungen.

Dokumentbezug

Usedom 5 IV, 293 3989 000 · 2091. Die passende Originalanleitung, Energielabel und ErP-Produktinformationen werden separat als Downloads bereitgestellt.

Lieferumfang

- 1 × Justus Usedom 5 IV, Stahl Schwarz / Sandstein