GEMA Produktdatenblatt

Justus Norta | Stahl Schwarz / Speckstein

Produktidentität	Geprüfte Ausführung
Hersteller / Modell	Justus / Norta
Artikel / Ausführung	7944 22 / Stahl Schwarz / Speckstein
Dokumentstand / Sprache	05.11.2026 / Deutsch

Produkt und Einsatz

Der Norta kombiniert die automatische Pelletzufuhr mit einer gerundeten Form und einer Specksteinverkleidung. Mit 8 kW Nennwärmeleistung und einem oberen Rauchrohranschluss unterscheidet er sich von vielen kleinen Pelletöfen mit rückseitigem Anschluss. Die Bedienung über das Display erlaubt eine abgestimmte Raumbeheizung mit programmierbaren Betriebszeiten.

Technische Angaben

Merkmal	Wert / Einheit / Bedingung
Nennwärmeleistung	8 kW
Ausführung	Stahl Schwarz / Speckstein
Energieeffizienzklasse	A+
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	≥ 87 %
Energieeffizienzindex EEI	123
Höhe	1134 mm
Breite	560 mm
Tiefe	570 mm
Nettogewicht der Ausführung	152 kg
Rauchrohrdurchmesser	80 mm
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennlast	142 °C
Abgasmassenstrom bei Nennlast	5,9 g/s
Förderdruck für den Betrieb	13 Pa
Pelletbehälter	21 kg
Mindestwärmeleistung	2,4 kW
Stromversorgung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahme, Betrieb typisch	50 W
Elektrische Leistungsaufnahme, Start typisch	347 W
Rauchrohranschluss	oben

GEMA Produktdatenblatt

Justus Norta | Stahl Schwarz / Speckstein

Ausstattung und praktische Nutzung

Die Steuerung bedient Zündung, Pelletförderung und Leistungsanpassung. Raumtemperaturvorgabe und Zeitprogramm werden am Bedienfeld eingestellt. Die automatische Förderung ersetzt weder die Kontrolle des Brennertopfs noch das Nachfüllen des Pelletbehälters. Zusätzliche Fernbedienmöglichkeiten hängen von der jeweiligen Ausstattung ab.

- Specksteinverkleidung auf gerundetem Pelletgerät
- 8 kW Nennwärmeleistung mit automatischer Brennstoffzufuhr
- Rauchrohranschluss oben für die Aufstellplanung

Einbindung und relevante Grenzen

Der Rauchrohranschluss hat 80 mm Durchmesser und ist oben vorgesehen. Aufstellfläche, Abgasweg und Verbrennungsluft müssen zum konkreten Gerät passen. Die Abnahme und Anschlussplanung sind vor der Nutzung mit dem zuständigen Fachbetrieb beziehungsweise Schornsteinfeger abzustimmen. Für Zündung, Steuerung und Förderung ist ein geeigneter Stromanschluss erforderlich.

Direkte Beheizung des Aufstellraums als zusätzliche Wärmequelle. Die Auswahl der Leistung erfolgt nach dem tatsächlichen Wärmebedarf und den Aufstellbedingungen.

Dokumentbezug

Norta, 293 6419 000 · 2053. Die passende Originalanleitung, Energielabel und ErP-Produktinformationen werden separat als Downloads bereitgestellt.

Lieferumfang

- 1 × Justus Norta, Stahl Schwarz / Speckstein