# GEMA Produktdatenblatt

Aduro P5 | Schwarz

| Produktidentität | Geprüfte Ausführung |
|---|---|
| Hersteller / Modell | Aduro / P5 |
| Artikel / Ausführung | AD50751 / Schwarz |
| Dokumentstand / Sprache | 05.11.2026 / Deutsch |

## Produkt und Einsatz

Der Aduro P5 verbindet die gerundete P5-Form mit einer Frontscheibe und zwei seitlichen Sichtfenstern. Hier wird die klassische P5-Ausführung angeboten; die vollflächige Glastür des P5 Lux gehört nicht dazu. Die Pelletzuführung von unten und die regelbare Raumluftverteilung prägen den Betrieb dieses 6,8-kW-Modells.

## Technische Angaben

| Merkmal | Wert / Einheit / Bedingung |
|---|---|
| Nennwärmeleistung | 6,8 kW |
| Ausführung | Schwarz |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung | > 87 % |
| Energieeffizienzindex EEI | 122,8 |
| Höhe | 1200 mm |
| Breite | 500 mm |
| Tiefe | 560 mm |
| Nettogewicht der Ausführung | 120 kg |
| Rauchrohrdurchmesser | 80 mm |
| Abgastemperatur am Stutzen bei Nennlast | 176 °C |
| Abgasmassenstrom bei Nennlast | 5,2 g/s |
| Förderdruck für den Betrieb | 12 Pa |
| Pelletbehälter | 14 kg |
| Mindestwärmeleistung | 3,4 kW |
| Stromversorgung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Pelletverbrauch bei Mindestlast | 0,8 kg/h |
| Pelletverbrauch bei Nennlast | 1,6 kg/h |
| Rauchrohranschluss | hinten, oben |

# GEMA Produktdatenblatt

Aduro P5 | Schwarz

## Ausstattung und praktische Nutzung

Das Gerät wird über die zugehörige Bedienung beziehungsweise die vorgesehenen App-Funktionen gestartet und geregelt. Temperatur und Leistung sind innerhalb der freigegebenen Funktionen einstellbar. Das Raumluftgebläse kann im vorgesehenen Betriebsmodus angepasst werden; vollständig geräuschlosen Betrieb sagt dies nicht zu.

- Frontscheibe und zwei seitliche Sichtfenster
- Klassische P5-Ausführung mit unterer Pelletzuführung
- Fernbedienung und App-Bedienung für die Gerätefunktionen

## Einbindung und relevante Grenzen

Der Rauchrohranschluss hat 80 mm Durchmesser und ist hinten, oben vorgesehen. Aufstellfläche, Abgasweg und Verbrennungsluft müssen zum konkreten Gerät passen. Die Abnahme und Anschlussplanung sind vor der Nutzung mit dem zuständigen Fachbetrieb beziehungsweise Schornsteinfeger abzustimmen. Für Zündung, Steuerung und Förderung ist ein geeigneter Stromanschluss erforderlich.

Direkte Beheizung des Aufstellraums als zusätzliche Wärmequelle. Die Auswahl der Leistung erfolgt nach dem tatsächlichen Wärmebedarf und den Aufstellbedingungen.

## Dokumentbezug

Aduro P5 series, DE-Anleitung Stand 02.07.2024; Hersteller-ErP-Originalunterlagen. Die passende Originalanleitung, Energielabel und ErP-Produktinformationen werden separat als Downloads bereitgestellt.

## Lieferumfang

- 1 × Aduro P5, Schwarz
- Zugehörige Fernbedienung