GEMA Produktdatenblatt

Edilkamin EK63 Berry 90+ Evo Back | Keramik Taubengrau

Produktidentität	Geprüfte Ausführung
Hersteller / Modell	Edilkamin / EK63 Berry 90+ Evo Back
Artikel / Ausführung	EK63_816440_1148000 / Keramik Taubengrau
Dokumentstand / Sprache	05.11.2026 / Deutsch

Produkt und Einsatz

Der Berry 90+ Evo Back aus der EK63-Reihe von Edilkamin verbindet eine taubengraue Keramikverkleidung mit einer gusseisernen Tür. Neben der Wärme für den Aufstellraum steht ein Warmluftanschluss zur Verfügung. Das ist eine andere Funktion als ein Heizwasseranschluss: Die zusätzliche Verteilung erfolgt mit warmer Luft und benötigt eine passend geplante Luftführung.

Technische Angaben

Merkmal	Wert / Einheit / Bedingung
Nennwärmeleistung	9,2 kW
Ausführung	Keramik Taubengrau
Energieeffizienzklasse	A+
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	90,9 %
Energieeffizienzindex EEI	128
Höhe	1040 mm
Breite	460 mm
Tiefe	490 mm
Nettogewicht der Ausführung	125 kg
Rauchrohrdurchmesser	80 mm
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennlast	211 °C
Abgasmassenstrom bei Nennlast	5,7 g/s
Förderdruck für den Betrieb	11 Pa
Pelletbehälter	20 kg
Mindestwärmeleistung	3,4 kW
Stromversorgung	230 V
Pelletverbrauch bei Mindestlast	0,8 kg/h
Pelletverbrauch bei Nennlast	2,1 kg/h
Rauchrohranschluss	hinten

GEMA Produktdatenblatt

Edilkamin EK63 Berry 90+ Evo Back | Keramik Taubengrau

Ausstattung und praktische Nutzung

Die Bedienung erfolgt über das obere Display und die E-Smart-Funktionen. Easy Timer unterstützt die Zeitplanung, die Relax-Funktion passt den Gebläsebetrieb im vorgesehenen Modus an. Der 20-kg-Pelletbehälter wird von oben befüllt; die Zufuhr zum Brenner übernimmt die Förderschnecke.

- Taubengraue Keramikverkleidung mit gusseiserner Tür
- Ein Warmluftkanal für eine geplante zusätzliche Luftverteilung
- 9,2 kW Nennwärmeleistung mit E-Smart- und WLAN-Steuerung

Einbindung und relevante Grenzen

Der Rauchrohranschluss hat 80 mm Durchmesser und ist hinten vorgesehen. Aufstellfläche, Abgasweg und Verbrennungsluft müssen zum konkreten Gerät passen. Die Abnahme und Anschlussplanung sind vor der Nutzung mit dem zuständigen Fachbetrieb beziehungsweise Schornsteinfeger abzustimmen. Für Zündung, Steuerung und Förderung ist ein geeigneter Stromanschluss erforderlich.

Direkte Beheizung des Aufstellraums als zusätzliche Wärmequelle. Die Auswahl der Leistung erfolgt nach dem tatsächlichen Wärmebedarf und den Aufstellbedingungen. Eine zusätzliche Warmluftverteilung ist bei fachgerechter Planung möglich.

Dokumentbezug

BERRY 90+ EVO BACK, DE E-Smart-Handbuch; EPREL 2524011. Die passende Originalanleitung, Energielabel und ErP-Produktinformationen werden separat als Downloads bereitgestellt.

Lieferumfang

- 1 × Edilkamin EK63 Berry 90+ Evo Back, Keramik Taubengrau