GEMA Produktdatenblatt

Edilkamin EK63 Zone 80 Evo Back | Stahl Taubengrau

Produktidentität	Geprüfte Ausführung
Hersteller / Modell	Edilkamin / EK63 Zone 80 Evo Back
Artikel / Ausführung	EK63_817340_1192120 / Stahl Taubengrau
Dokumentstand / Sprache	05.11.2026 / Deutsch

Produkt und Einsatz

Der Zone 80 Evo Back aus der EK63-Reihe von Edilkamin besitzt eine geschlossene, kantige Front und eine taubengraue Stahlverkleidung. Mit 7,6 kW Nennwärmeleistung und einem 15-kg-Pelletbehälter ist er die kleinere Leistungsausführung gegenüber dem Berry 90+. Die Wärme wird direkt an den Aufstellraum abgegeben.

Technische Angaben

Merkmal	Wert / Einheit / Bedingung
Nennwärmeleistung	7,6 kW
Ausführung	Stahl Taubengrau
Energieeffizienzklasse	A+
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	90,8 %
Energieeffizienzindex EEI	128
Höhe	950 mm
Breite	460 mm
Tiefe	490 mm
Nettogewicht der Ausführung	95 kg
Rauchrohrdurchmesser	80 mm
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennlast	198 °C
Abgasmassenstrom bei Nennlast	5,2 g/s
Förderdruck für den Betrieb	12 Pa
Pelletbehälter	15 kg
Mindestwärmeleistung	3,4 kW
Stromversorgung	230 V
Pelletverbrauch bei Mindestlast	0,8 kg/h
Pelletverbrauch bei Nennlast	1,7 kg/h
Rauchrohranschluss	hinten

GEMA Produktdatenblatt

Edilkamin EK63 Zone 80 Evo Back | Stahl Taubengrau

Ausstattung und praktische Nutzung

Die Bedienung erfolgt über das obere Display und die vorgesehenen E-Smart-Funktionen. Easy Timer unterstützt die Zeitplanung; Relax verändert den Gebläsebetrieb innerhalb der freigegebenen Betriebsart. Die Abgase werden beim Evo-Back-Modell über den rückseitigen Anschluss abgeführt.

- Taubengraue Stahlverkleidung mit geschlossener Frontgestaltung
- 7,6 kW Nennwärmeleistung und 15-kg-Pelletbehälter
- E-Smart-Steuerung mit WLAN, Easy Timer und Relax-Funktion

Einbindung und relevante Grenzen

Der Rauchrohranschluss hat 80 mm Durchmesser und ist hinten vorgesehen. Aufstellfläche, Abgasweg und Verbrennungsluft müssen zum konkreten Gerät passen. Die Abnahme und Anschlussplanung sind vor der Nutzung mit dem zuständigen Fachbetrieb beziehungsweise Schornsteinfeger abzustimmen. Für Zündung, Steuerung und Förderung ist ein geeigneter Stromanschluss erforderlich.

Direkte Beheizung des Aufstellraums als zusätzliche Wärmequelle. Die Auswahl der Leistung erfolgt nach dem tatsächlichen Wärmebedarf und den Aufstellbedingungen.

Dokumentbezug

ZONE 80 EVO BACK, DE E-Smart-Handbuch; EPREL 2524121. Die passende Originalanleitung, Energielabel und ErP-Produktinformationen werden separat als Downloads bereitgestellt.

Lieferumfang

- 1 × Edilkamin EK63 Zone 80 Evo Back, Stahl Taubengrau