GEMA Produktdatenblatt

Oranier Polar Neo Aqua II wasserführender Kaminofen 10,5 kW – Stahl Schwarz / Keramik Grappa

Artikelnummer: 7616 87

Wasserführende Feuerstätte zur Wohnraumbeheizung und zur Heizungsunterstützung über einen geeigneten Heizkreis und Pufferspeicher.

Technische Größe	Wert / Ausführung
Nennwärmeleistung	10,5 kW
Wasserseitige Wärmeleistung	6 kW
Raumseitige Wärmeleistung	4,5 kW
Wirkungsgrad	mindestens 80,8 % bei Scheitholz; mindestens 80,0 % bei Braunkohlenbriketts
Energieeffizienzklasse / EEI	A+ / 107
Verkleidung / Ausführung	Stahl Schwarz / Keramik Grappa
Brennstoff	Scheitholz und Braunkohlenbriketts
Rauchrohranschluss	150 mm
Maximale Scheitholzlänge	330 mm
Gerätegewicht ohne Verpackung	183 kg
Geräteabmessungen H × B × T	1319 × 587 × 505 mm
Maximaler Betriebsdruck	2,5 bar
Maximale Vorlauftemperatur	95 °C
Förderdruck bei Nennleistung	11 Pa
Abgasmassenstrom bei Nennleistung	9,9 g/s
Abgastemperatur am Stutzen	271 °C

Einbindung, Ausstattung und Lieferumfang

Zusätzliche technische Information	Wert / Geltungsbereich
Verkleidung / Ausführung	Stahl Schwarz / Keramik Grappa
Externe Zuluft – Anschlussdurchmesser	100 mm
Externe Zuluft – Ausstattung	Externe Zuluft hinten oder unten; Anschlussstutzen optional
Wirkungsgrad – Geltungsbereich	mindestens 80,8 % bei Scheitholz; mindestens 80,0 % bei Braunkohlenbriketts

Kompatibilität und Montage

Die Feuerstätte ist für die Einbindung in eine fachgerecht geplante Heizungsanlage vorgesehen. Wärmebedarf, hydraulische Anschlüsse, Pufferspeicher, Sicherheitswärmetauscher und thermische Ablaufsicherung sind geräte- und anlagenbezogen abzustimmen. Ein vorhandener Heizkreis ist vor dem Anschluss auf Eignung zu prüfen.

Betrieb und Nutzung

Primärluftautomatik mit Brennstoffwähler und manueller Sekundärluftregelung. Brennstoffaufgabe und Anzünden erfolgen von Hand. Der Ofen darf nur mit betriebsbereiter, gefüllter und entlüfteter Wasseranlage sowie funktionsfähigen Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.

Lieferumfang

- Kaminofen Oranier Polar Neo Aqua II mit Keramikverkleidung Grappa

Datenbasis und Dokumentenstand

GEMA-Zusammenstellung vom 04.11.2026. Modellbezogene Herstellerunterlagen sind nachfolgend separat verlinkt. EU-Energiedaten und technische Betriebsangaben besitzen teilweise unterschiedliche Prüf- und Rundungsbezüge. Die GEMA-Zusammenstellung ersetzt die Originalanleitung nicht.

Original-Bedienungs- und Montageanleitung

Originales Hersteller-Datenblatt