GEMA Produktdatenblatt

Aquaflam 17 Manual wasserführender Kaminofen 17,5 kW – Schwarz

Artikelnummer: HSF29-007

Wasserführende Feuerstätte zur Wohnraumbeheizung und zur Heizungsunterstützung über einen geeigneten Heizkreis und Pufferspeicher.

Technische Größe	Wert / Ausführung
Nennwärmeleistung	17,5 kW
Wasserseitige Wärmeleistung	14,2 kW
Raumseitige Wärmeleistung	3,3 kW
Wirkungsgrad	78,84 %
Energieeffizienzklasse / EEI	A / 103
Verkleidung / Ausführung	Schwarz
Brennstoff	Holz
Rauchrohranschluss	180 mm
Maximale Scheitholzlänge	450 mm
Gerätegewicht ohne Verpackung	150 kg
Geräteabmessungen H × B × T	1409 × 800 × 583 mm
Maximaler Betriebsdruck	2,5 bar
Wasserinhalt	32 l
Förderdruck bei Nennleistung	12 Pa
Abgasmassenstrom bei Nennleistung	16,4 g/s
Abgastemperatur am Stutzen	255 °C

Einbindung, Ausstattung und Lieferumfang

Zusätzliche technische Information	Wert / Geltungsbereich
Verkleidung / Ausführung	Schwarz
Externe Zuluft – Anschlussdurchmesser	120 mm

Kompatibilität und Montage

Die Feuerstätte ist für die Einbindung in eine fachgerecht geplante Heizungsanlage vorgesehen. Wärmebedarf, hydraulische Anschlüsse, Pufferspeicher, Sicherheitswärmetauscher und thermische Ablaufsicherung sind geräte- und anlagenbezogen abzustimmen. Ein vorhandener Heizkreis ist vor dem Anschluss auf Eignung zu prüfen.

Betrieb und Nutzung

Manuelle Verbrennungsluftregelung. Brennstoffaufgabe und Anzünden erfolgen von Hand. Der Ofen darf nur mit betriebsbereiter, gefüllter und entlüfteter Wasseranlage sowie funktionsfähigen Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.

Lieferumfang

• Kaminofen Aquaflam 17 Manual in Schwarz

Datenbasis und Dokumentenstand

GEMA-Zusammenstellung vom 05.11.2026. Modellbezogene Herstellerunterlagen sind nachfolgend separat verlinkt. EU-Energiedaten und technische Betriebsangaben besitzen teilweise unterschiedliche Prüf- und Rundungsbezüge. Die GEMA-Zusammenstellung ersetzt die Originalanleitung nicht.

Original-Bedienungs- und Montageanleitung

Originales Hersteller-Datenblatt