

ALFA II 17

Pelletkessel – GEMA Produktdatenblatt

Nennwärmeleistung	17 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Brennstoff	Pellets

Produktzweck

Der Defro ALFA II 17 ist ein wassergeführter Pelletkessel mit 17 kW Nennwärmeleistung für zentral beheizte Gebäude. Er ist für die Einbindung in eine fachgerecht geplante Pellet-Heizungsanlage vorgesehen; Heizlast, Hydraulik, Warmwasserbereitung, Verbrennungsluft und Abgasanlage sind objektspezifisch abzustimmen. Im Shop wird dieses Modell mit folgender Auswahl geführt: Variante: Basis, Plus.

Produktidentifikation

Hersteller	Defro
Modell	ALFA II 17
Produkttyp	Pelletkessel
Nennwärmeleistung	17 kW
Brennstoff	Pellets

Dokumentenstand: 15.09.2026 | Datenbasis: verifizierter Produktdatenstand Stufe 1–3 und zugeordnete Hersteller-/Projektquellen.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Nennwärmeleistung	17 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Brennstoff	Pellets
Zündsystem	Automatisch
Automatische Reinigung	ja
Lambdasonde	nein
Max. Betriebsdruck	3 bar

Shopvarianten

Variante	SKU	EAN / GTIN	Gewicht
Basis	DAII17	0739805290339	373 kg
Plus	DAII17P	0739805290346	390 kg

Lieferumfang

- 1 x Defro ALFA II 17 Pelletkessel in der gewählten Ausführung
- Gewählt wird die Shopvariante nach: Variante: Basis, Plus
- Nicht ausdrücklich genannte Speicher, Abgassysteme, Montageleistungen und Zubehör sind nicht enthalten.

Planungs- und Montagehinweis

Für den Defro ALFA II 17 sind Aufstellung, hydraulische Einbindung, elektrische Versorgung, Verbrennungsluft und Schornsteinanschluss durch qualifiziertes Fachpersonal gemäß Herstellerunterlagen und örtlichen Vorschriften zu planen und auszuführen. Vor der Inbetriebnahme sind Sicherheitseinrichtungen, Systemdruck, Rücklauftemperatur und Abgasweg zu prüfen. Variantenabhängige Abmessungen und Behälterausführungen sind für die gewählte Variante zu beachten.