

Evopell 8

Pelletkessel – GEMA Produktdatenblatt

Nennwärmeleistung	8 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Wirkungsgrad	92,6 %
Brennstoff	Pellets
Rauchrohranschluss	130 mm
Erforderlicher Schornsteinzug	8 Pa

Produktzweck

Der Defro Evopell 8 ist ein wassergeführter Pelletkessel mit 8 kW Nennwärmeleistung für zentral beheizte Gebäude. Er ist für die Einbindung in eine fachgerecht geplante Pellet-Heizungsanlage vorgesehen; Heizlast, Hydraulik, Warmwasserbereitung, Verbrennungsluft und Abgasanlage sind objektspezifisch abzustimmen. Im Shop wird dieses Modell mit folgender Auswahl geführt:
Pelletbehälter: 30 kg, 75 kg.

Produktidentifikation

Hersteller	Defro
Modell	Evopell 8
Produkttyp	Pelletkessel
Nennwärmeleistung	8 kW
Brennstoff	Pellets

Dokumentenstand: 15.09.2026 | Datenbasis: verifizierter Produktdatenstand Stufe 1–3 und zugeordnete Hersteller-/Projektquellen.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Nennwärmeleistung	8 kW
Wirkungsgrad	92,6 %
Energieeffizienzklasse	A+
Brennstoff	Pellets
Zündsystem	Automatisch
Automatische Reinigung	ja
Erforderlicher Schornsteinzug	8 Pa
Abgastemperatur	127 °C
Rauchrohranschluss	130 mm
Höhe	1480 mm
Breite	525 mm
Tiefe	715 mm

Shopvarianten

Variante	SKU	EAN / GTIN	Gewicht
30 kg	DEVO8	0654170523748	165 kg
75 kg	DEVO8P	0654170523755	165 kg

Lieferumfang

- 1 x Defro Evopell 8 Pelletkessel in der gewählten Ausführung
- Gewählt wird die Shopvariante nach: Pelletbehälter: 30 kg, 75 kg
- Nicht ausdrücklich genannte Speicher, Abgassysteme, Montageleistungen und Zubehör sind nicht enthalten.

Planungs- und Montagehinweis

Für den Defro Evopell 8 sind Aufstellung, hydraulische Einbindung, elektrische Versorgung, Verbrennungsluft und Schornsteinanschluss durch qualifiziertes Fachpersonal gemäß Herstellerunterlagen und örtlichen Vorschriften zu planen und auszuführen. Vor der Inbetriebnahme sind Sicherheitseinrichtungen, Systemdruck, Rücklauftemperatur und Abgasweg zu prüfen. Variantenabhängige Abmessungen und Behälterausführungen sind für die gewählte Variante zu beachten.