

Gamma 15

Pelletkessel – GEMA Produktdatenblatt

Nennwärmeleistung	15 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Brennstoff	Pellets

Produktzweck

Der Defro Gamma 15 ist ein wassergeführter Pelletkessel mit 15 kW Nennwärmeleistung für zentral beheizte Gebäude. Er ist für die Einbindung in eine fachgerecht geplante Pellet-Heizungsanlage vorgesehen; Heizlast, Hydraulik, Warmwasserbereitung, Verbrennungsluft und Abgasanlage sind objektspezifisch abzustimmen. Im Shop wird dieses Modell mit folgender Auswahl geführt: Ausrichtung Behälter: links, rechts.

Produktidentifikation

Hersteller	Defro
Modell	Gamma 15
Produkttyp	Pelletkessel
Nennwärmeleistung	15 kW
Brennstoff	Pellets

Dokumentenstand: 15.09.2026 | Datenbasis: verifizierter Produktdatenstand Stufe 1–3 und zugeordnete Hersteller-/Projektquellen.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Nennwärmeleistung	15 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Brennstoff	Pellets
Zündsystem	Automatisch

Shopvarianten

Variante	SKU	EAN / GTIN	Gewicht
links	DG15L	0654170523984	375 kg
rechts	DG15R	0654170523991	375 kg

Lieferumfang

- 1 x Defro Gamma 15 Pelletkessel in der gewählten Ausführung
- Gewählt wird die Shopvariante nach: Ausrichtung Behälter: links, rechts
- Nicht ausdrücklich genannte Speicher, Abgassysteme, Montageleistungen und Zubehör sind nicht enthalten.

Planungs- und Montagehinweis

Für den Defro Gamma 15 sind Aufstellung, hydraulische Einbindung, elektrische Versorgung, Verbrennungsluft und Schornsteinanschluss durch qualifiziertes Fachpersonal gemäß Herstellerunterlagen und örtlichen Vorschriften zu planen und auszuführen. Vor der Inbetriebnahme sind Sicherheitseinrichtungen, Systemdruck, Rücklauftemperatur und Abgasweg zu prüfen. Variantenabhängige Abmessungen und Behälterausführungen sind für die gewählte Variante zu beachten.