

Gamma 25

Pelletkessel – GEMA Produktdatenblatt

Nennwärmeleistung	25 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Wirkungsgrad	92,1 %
Brennstoff	Pellets
Rauchrohranschluss	178 mm
Erforderlicher Schornsteinzug	14 Pa

Produktzweck

Der Defro Gamma 25 ist ein wassergeführter Pelletkessel mit 25 kW Nennwärmeleistung für zentral beheizte Gebäude. Er ist für die Einbindung in eine fachgerecht geplante Pellet-Heizungsanlage vorgesehen; Heizlast, Hydraulik, Warmwasserbereitung, Verbrennungsluft und Abgasanlage sind objektspezifisch abzustimmen. Im Shop wird dieses Modell mit folgender Auswahl geführt: Ausrichtung Behälter: links, rechts.

Produktidentifikation

Hersteller	Defro
Modell	Gamma 25
Produkttyp	Pelletkessel
Nennwärmeleistung	25 kW
Brennstoff	Pellets

Dokumentenstand: 15.09.2026 | Datenbasis: verifizierter Produktdatenstand Stufe 1–3 und zugeordnete Hersteller-/Projektquellen.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Nennwärmeleistung	25 kW
Wirkungsgrad	92,1 %
Energieeffizienzklasse	A+
Brennstoff	Pellets
Zündsystem	Automatisch
Erforderlicher Schornsteinzug	14 Pa
Abgastemperatur	134 °C
Rauchrohranschluss	178 mm
Höhe	1495 mm
Breite	1260 mm
Tiefe	717 mm

Shopvarianten

Variante	SKU	EAN / GTIN	Gewicht
links	DG25L	0654170524004	448 kg
rechts	DG25R	0654170524011	448 kg

Lieferumfang

- 1 x Defro Gamma 25 Pelletkessel in der gewählten Ausführung
- Gewählt wird die Shopvariante nach: Ausrichtung Behälter: links, rechts
- Nicht ausdrücklich genannte Speicher, Abgassysteme, Montageleistungen und Zubehör sind nicht enthalten.

Planungs- und Montagehinweis

Für den Defro Gamma 25 sind Aufstellung, hydraulische Einbindung, elektrische Versorgung, Verbrennungsluft und Schornsteinanschluss durch qualifiziertes Fachpersonal gemäß Herstellerunterlagen und örtlichen Vorschriften zu planen und auszuführen. Vor der Inbetriebnahme sind Sicherheitseinrichtungen, Systemdruck, Rücklauftemperatur und Abgasweg zu prüfen. Variantenabhängige Abmessungen und Behälterausführungen sind für die gewählte Variante zu beachten.