

InterFire 11 Automatic

Pelletkessel – GEMA Produktdatenblatt

Nennwärmeleistung	12 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Wirkungsgrad	104,4 %
Brennstoff	Pellets

Produktzweck

Der HKS Lazar InterFire 11 Automatic ist ein wassergeführter Pelletkessel mit 12 kW Nennwärmeleistung für zentral beheizte Gebäude. Er ist für die Einbindung in eine fachgerecht geplante Pellet-Heizungsanlage vorgesehen; Heizlast, Hydraulik, Warmwasserbereitung, Verbrennungsluft und Abgasanlage sind objektspezifisch abzustimmen. Im Shop wird dieses Modell mit folgender Auswahl geführt: Pelletbehälter: 150 Liter, 240 Liter, 440 Liter.

Produktidentifikation

Hersteller	HKS Lazar
Modell	InterFire 11 Automatic
Produkttyp	Pelletkessel
Nennwärmeleistung	12 kW
Brennstoff	Pellets

Dokumentenstand: 15.09.2026 | Datenbasis: verifizierter Produktdatenstand Stufe 1-3 und zugeordnete Hersteller-/Projektquellen.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Nennwärmeleistung	12 kW
Wirkungsgrad	104,4 %
Energieeffizienzklasse	A+
Kesselklasse	Klasse 5
Brennstoff	Pellets
Zündsystem	Automatisch
Automatische Reinigung	ja
Lambdasonde	ja
Max. Vorlauftemperatur	85 °C

Shopvarianten

Variante	SKU	EAN / GTIN	Gewicht
150 Liter	HKSLIF11A150	—	0 kg
240 Liter	HKSLIF11A240	—	0 kg
440 Liter	HKSLIF11A440	—	0 kg

Lieferumfang

- 1 x HKS Lazar InterFire 11 Automatic Pelletkessel in der gewählten Ausführung
- Gewählt wird die Shopvariante nach: Pelletbehälter: 150 Liter, 240 Liter, 440 Liter
- Nicht ausdrücklich genannte Speicher, Abgassysteme, Montageleistungen und Zubehör sind nicht enthalten.

Planungs- und Montagehinweis

Für den HKS Lazar InterFire 11 Automatic sind Aufstellung, hydraulische Einbindung, elektrische Versorgung, Verbrennungsluft und Schornsteinanschluss durch qualifiziertes Fachpersonal gemäß Herstellerunterlagen und örtlichen Vorschriften zu planen und auszuführen. Vor der Inbetriebnahme sind Sicherheitseinrichtungen, Systemdruck, Rücklauftemperatur und Abgasweg zu prüfen. Variantenabhängige Abmessungen und Behälterausführungen sind für die gewählte Variante zu beachten.